

FICHA TÉCNICA



GUANTE ANTICORTE POLIETILENO CON NITRILO

GUANTE ANTICORTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD Y FIBRA DE VIDRIO, CON NITRILO SOLIDO EN PALMA COLOR NEGRO Y PUÑO DE PUNTO RIBETEADO

MODELO: 51-660

COLOR GRIS CON NEGRO

TALLA 6, 7, 8, 9 Y 10

COMPOSICION POLIETILENO, FIBRA DE VIDRIO Y NITRILO

CERTIFICADOS EN388

TIPO DE APLICACION

DESCRIPCION TÉCNICA

Fabricado de tejido de polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, palma de nitrilo solido para el manejo de ciertos quimicos y solventes. El novedoso tejido es 15 veces mas resistente que un hilo del mismo grosor del acero.

NO RECOMENDADA PARA:

CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, HERRERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Uso en :

VIDRIOS Y CRISTALES, ALUMINIOS, MECANICA INDUSTRIAL, METALURGIA, MECANICA AUTOMOTRIZ.

Imagen:



www.normauniformes.com



VENTAJAS:

RESISTENCIA AL LA ABRASIÓN NIVEL 4
RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 5
RESISTENCIA AL DESGARRE 4
RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN NIVEL 4

DESVENTAJAS

NO APTO PARA TRABAJOS DE HERRERIA DONDE HAYA CHISPA O SOLDADURA