

FICHA TÉCNICA



GUANTE ANTICORTE POLIETILENO CON NITRILO

GUANTE DE POLIETILENO CON NITRILO MICROPOROSO EN PALMA, FIBRA DE VIDRIO Y PUÑO DE PUNTO RIBETEADO

MODELO: 51-680

COLOR GRIS CON NEGRO

TALLA 6, 7, 8 Y 9

COMPOSICION POLIETILENO, FIBRA DE VIDRIO Y NITRILO

CERTIFICADOS EN388

TIPO DE APLICACION

DESCRIPCION TÉCNICA

Fabricado con polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, nitrilo con canales microscópicos en palma. Lo que da protección máxima en trabajos donde se manejen grasas y aceites, flexible y muy cómodo.

NO RECOMENDADA PARA:

CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, HERRERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Uso en :

MECANICA AUTOMOTRIZ, MECANICA INDUSTRIAL.

Imagen:



www.normauniformes.com

 [uniformesnorma](https://www.facebook.com/uniformesnorma)

VENTAJAS:

ALTA RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 5

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NIVEL 4

ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE 4

DESVENTAJAS

BAJA RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.

NO APTO PARA TRABAJOS DE HERRERIA DONDE HAYA CHISPA O SOLDADURA