FICHA TÉCNICA



GUANTE DE NYLON		Guante con doble recubrimiento de nitrilo azul solido en palma y	
MODELO:	51-910	dorso, revestimiento de nitrilo espumado en palma.	
COLOR	AZUL CON NEG	AZUL CON NEGRO	
TALLA	7, 8, 9 Y 10		
COMPOSICION	NYLON CON NIT	NYLON CON NITRILO SOLIDO Y ESPUMADO	
CERTIFICADOS	EN388		
TIPO DE APLICACION			

DESCRIPCION TÉCNICA

Guante fabricado en nylon con doble recubrimiento de nitrilo solido en palma y dorso color azul, con revestimiento de nitrilo espumado en palma color negro. Utilizando las bondades que tiene el nitrilo hacen de este guante una excelente opción a procesos con presencia de liquidos tales como solventes o quimicos.

NO RECOMENDADA PARA:

ALIMENTOS Y BEBIDAS, TRANSPORTISTAS, CONSTRUCCIÓN, HERRERIA.

Uso en:

AGROINDUSTRIA, EMPRESAS DONDE SE TENGA CONTACTO CON SOLVENTES, GRASAS O ACEITES EN PEQUEÑAS PIEZAS

Imagen:



www.normauniformes.com

funiformesnorma

VENTAJAS:

* ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN. *MEDIANA RESISTENCIA AL DESGARRE

DESVENTAJAS

*RESISTENCIA POCA A LA PERFORACIÓN * RESISTENCIA POCA AL CORTE