

## FICHA TÉCNICA



### GUANTE ANTICORTE POLIETILENO CON NITRILO

|                    |                                        |                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MODELO:            | 51-670                                 | GUANTE DE POLIETILENO AD CON NITRILO EN PALMA Y MEDIO DORSO, FIBRA DE VIDRIO Y PUÑO DE PUNTO RIBETEADO |
| COLOR              | GRIS CON NEGRO                         |                                                                                                        |
| TALLA              | 6, 7, 8 Y 9                            |                                                                                                        |
| COMPOSICION        | POLIETILENO, FIBRA DE VIDRIO Y NITRILO |                                                                                                        |
| CERTIFICADOS       | EN388                                  |                                                                                                        |
| TIPO DE APLICACION |                                        |                                                                                                        |

### DESCRIPCION TÉCNICA

Fabricado con polietileno de alta densidad y fibra de vidrio, nitrilo con canales microscópicos en palma y medio dorso. Lo que da protección máxima en trabajos donde se manejen químicos, grasas y herramientas con filo.

### NO RECOMENDADA PARA:

CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, MECANICA AUTOMOTRIZ, ALIMENTOS Y BEBIDAS.

### Uso en :

INDUSTRIAS DE VIDRIO Y CRISTAL, METALURGIA, MECANICA INDUSTRIAL.

Imagen:



[www.normauniformes.com](http://www.normauniformes.com)



### VENTAJAS:

ALTA RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 5  
ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NIVEL 4  
ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE 4  
ALTA RESISTENCIA A LA PERFORECIÓN NIVEL 4

### DESVENTAJAS

NO APTO PARA TRABAJOS DE HERRERIA DONDE HAYA CHISPA O SOLDADURA