

FICHA TÉCNICA



GUANTE ANTICORTE POLIETILENO CON NITRILO

GUANTE DE POLIETILENO CON RECUBRIMIENTO EN DEDO Y PUNTEADO EN PALMA DE NITRILO SOLIDO, PUÑO DE PUNTO RIBETEADO.

MODELO:	51-622
COLOR	GRIS CON NEGRO
TALLA	6, 7, 8 Y 9
COMPOSICION	POLIETILENO Y NITRILO
CERTIFICADOS	EN388
TIPO DE APLICACION	

DESCRIPCION TÉCNICA

Guante anticorte con novedoso diseño con recubrimiento de nitrilo negro en la punta de los dedos y punteado en palma, excelente opción para procesos con riesgo de corte y que se requiera tener un buen agarre en seco.

NO RECOMENDADA PARA:

CONSTRUCCIÓN, AGROINDUSTRIA, HERRERIA, ALIMENTOS Y BEBIDAS.

Uso en :

VIDRIOS Y CRISTALES, ALUMINIOS, MECANICA INDUSTRIAL.

Imagen:



www.normauniformes.com



VENTAJAS:

ALTA RESISTENCIA AL CORTE NIVEL 4
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN NIVEL 3
ALTA RESISTENCIA AL DESGARRE 4

DESVENTAJAS

CERO RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN.
NO APTO PARA TRABAJOS DE HERRERIA DONDE HAYA CHISPA O SOLDADURA